



Produktdatenblatt	<h2 style="text-align: center;">CrystalCompact® Schutzimprägnierung – S3</h2>
Produktbeschreibung:	<p>Vorimprägnierung für alle Arten von mineralischen Oberflächen. Wirkt farbvertiefend und porenfüllend bei stark saugenden Untergründen.</p> <p>Zur Behandlung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Natursteinoberflächen, unter anderem Granit, Porphyrt, Marmor, Kalkstein, Kalksandstein, Sandstein usw. · Kunststein, Betonwerkstein · Beton, Industriebeton, Porenbeton · Ziegel, Klinker, Cotto, Steinzeug <p>Mit CrystalCompact® Schutzimprägnierung – S3 behandelte Untergründe geben keinen Nährboden für Moos oder Algen ab und sind physiologisch unbedenklich für Mensch und Tier.</p>
Anwendung & Verbrauch:	<ul style="list-style-type: none"> · Der Untergrund muss sauber, trocken und staubfrei, sowie frei von Ölen, Fetten, Ruß oder anderen Trennschichten sein. Mit dem geeigneten CrystalCompact®-Produkt vorreinigen. · Durch Streichen (für kleine Oberflächen) oder Rollen auf rauen Oberflächen aufbringen, empfohlen mit Microfaserstrip. · Die Temperatur des Untergrundes sollte nicht unter +12°C liegen. · CrystalCompact® Schutzimprägnierung – S3 muss zur Verarbeitung Raumtemperatur haben · Dichteres Gestein höchstens 1 mal behandeln. · Bei stark saugendem Untergrund kann ein 2- oder 3-maliges Auftragen erforderlich sein. <p>Verbrauch: variiert je nach Vorbehandlung und Beschaffenheit des Untergrundes von 10 – 100 m²/l</p> <p>Wichtig! Die Hinweise in den Datenblättern dienen zur Orientierung und sind den Verhältnissen und Materialien anzupassen. Es wird dringend empfohlen eine kleine Musterfläche an unauffälliger Stelle anzulegen, um Eignung und Verbrauch zu bestimmen.</p>
Profi-Tipps:	<p>Es wird empfohlen im Team zu arbeiten, wobei eine Person den Auftrag per Mikrofaserstrip macht und dahinter eine zweite Person den Überschuss mittels Stielblock mit einem sauberen, nicht abfärbenden Frotteelappen in die Porenräume des Untergrundes einreibt. Dabei wird verhindert, dass sich durch Überschüsse Schlieren bilden und das Produkt wird homogen eingearbeitet.</p> <p>Gebinde vor der Verarbeitung zum Aufwärmen einige Minuten in die Sonne oder warmes Wasser stellen.</p>
Chemische Eigenschaften:	<p>Lösemittelhaltig, auf Benzinderivatbasis.</p>
Lagerung & Haltbarkeit:	<p>Trocken und kühl, aber frostfrei lagern. Die Behälter dicht geschlossen halten.</p>

	<p>Nach Anbruch des Originalgebindes innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.</p>
<p>Sicherheitshinweise:</p>  <p>Gefahr</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. · Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. · Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. · Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. <p>H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar H315 Verursacht Hautreizungen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P102 Unter Verschluss aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P260 Dampf nicht einatmen P301 +P315 +P101: BEI VERSCHLUCKEN: sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen, Ist ärztliche Hilfe erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P210 Von Funken und offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden, falls dies nicht dem Verwendungszweck entspricht P280 Schutzhandschuhe und Augenschutztragen P370+P378 bei Brand: Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden. P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen Inhalt/Behälter nach lokalen Bestimmungen entsorgen.</p>
<p>Entsorgung:</p>	<p>Verpackung: Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Produktreste: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.</p> 

Eine Empfehlung für die tägliche Pflege: CrystalCompact® Unterhaltsreiniger U1 für alle Flächen